

Revizní šachta DIAMIR 400 - 1000



REVIZNÍ ŠACHTY DN 400 - 1000

Šachtové dno PP s hrdly z materiálu (PP) je odolné nárazům dokonce i při nízkých teplotách, což značně zvyšuje jeho užité vlastnosti. Šachtové dno má v hrdlech speciální pryžové těsnící kroužky montované již během výroby pro připojení hladkostěnných nebo korugovaných rour. Šachtová roura je z PVC-U hladká o jmenovitém průměru 400 mm. Součástí vrchní části šachty je teleskop, litinový poklop. Namísto teleskopu může být na horním konci šachtové roury

nainstalován betonový konus s betonovým nebo litinovým poklopem popřípadě PP poklop umístěný přímo na šachtovou rouru.

Jestliže je nutné, může být do šachty nainstalován další vtok a to pomocí korunkového vrtáku a „in-situ“ těsnění.

Revizní šachta DIAMIR 600

Neprůlezná kanalizační šachtice. Slouží jako náhrada za betonové šachtice.



Revizní šachta DIAMIR 1000

Skvělá náhrada za betonové průlezné šachtice.



Články

Revizní šachta DIAMIR 315

Tato šachta slouží jako revizní.



Revizní šachta DIAMIR 400

Tato šachta slouží jako domovní revizní šachtice.



Revizní šachta DIAMIR 425

Tato šachta slouží jako domovní šachtice



Při hloubce šachty do 1,5 m bude průměr šachty 400 mm, při hloubce 1,5 - 2,0 m bude průměr 600 mm a při hloubce nad 2 m bude průměr 1 m.

zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing. Zdeněk Hudec		Ing. Zdeněk Hudec inženýrská a projektční činnost ve stavebnictví IČO 12808300 Spojovací 180 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
datum	01.2024	kreslil		
akce	Pulečný - splašková kanalizace k domu č.p. 153			
Revizní šachta na přípoje				
kraj	Liberecký	stavbebník		obec Pulečný, IČO 00832332
stav.úřad	Rychnov u Jablonce nad Nisou			
		měřítko		stupeň dokumentace DSP
		číslo zakázky 10324		rozsah přílohy 2A4
		číslo přílohy D.1.2.b.4b		číslo soupravy